



DAY minimalist

M i n i m a l i s t F r a m e S y s t e m

DAY minimalist

QUI SOMMES-NOUS ?

¿QUIÉNES SOMOS? / WHO ARE WE?

Day Minimalist investit dans le développement de l'architecture minimaliste, où la fenêtre devient un élément central du projet architectural.

Nos menuiseries répondent aux exigences esthétiques, thermiques, acoustiques et aux contraintes des grandes dimensions. Issue d'un parcours en entreprise générale, du gros œuvre aux seconds œuvres, la marque s'appuie sur une maîtrise globale du projet, nourrie par la technique, la précision et une compréhension approfondie des contraintes de mise en œuvre.

Nos menuiseries quasi invisibles créent un continuum entre l'intérieur et l'extérieur, offrant des perspectives limpides et laissant entrer la lumière naturelle, source de vie et de bien-être dans les espaces.

Nous sommes présents dans le sud de la France et dans le sud de l'Espagne.
Nos produits haut de gamme s'adressent principalement aux maisons d'architectes, aux hôtels et aux bureaux de prestige.

Day Minimalist invierte en el desarrollo de la arquitectura minimalista, donde la ventana se convierte en un elemento central del proyecto arquitectónico.

Nuestros productos de carpintería cumplen con los requisitos estéticos, térmicos y acústicos, así como con las limitaciones de las grandes dimensiones. Fruto de una trayectoria en la construcción general, desde la obra gruesa hasta los acabados, la marca se basa en un dominio global del proyecto, alimentado por la técnica, la precisión y un profundo conocimiento de las limitaciones de la ejecución.

Nuestras carpinterías, prácticamente invisibles, crean una continuidad entre el interior y el exterior, ofreciendo perspectivas cristalinas y dejando entrar la luz natural, fuente de vida y bienestar en los espacios.

*Estamos presentes en el sur de Francia y en el sur de España.
Nuestros productos de alta gama se dirigen principalmente a casas de arquitectos, hoteles y oficinas de prestigio.*

Day Minimalist invests in the development of minimalist architecture, where the window becomes a central architectural element.

Our joinery systems meet the highest aesthetic, thermal, acoustic, and large-format requirements. Drawing on a background in general contracting—from structural work to finishing—the brand is built on a comprehensive understanding of the construction process, supported by technical expertise, precision, and in-depth knowledge of installation constraints.

Our virtually invisible frames create a seamless transition between interior and exterior spaces, offering clear views while allowing natural light to flood the interior—an essential source of comfort and well-being.

We operate in the south of France and southern Spain. Our high-end products are primarily designed for architect-designed residences, hotels, and prestigious office spaces.



INDEX

1 > 2	NOTRE HISTOIRE <i>NUESTRA HISTORIA - OUR STORY</i>	35 > 38	OPEN TL SYSTÈME BATTANT <i>SISTEMA BATANTE - OPENING SYSTEM</i>
3 > 4	NOS POINTS FORTS <i>NUESTROS PUNTOS FUERTES - OUR STRENGTHS</i>	39 > 42	OPEN TS SYSTÈME BATTANT <i>SISTEMA BATANTE - OPENING SYSTEM</i>
5 > 18	SLIDE SLIM SYSTÈME COULISSANT MINIMALISTE <i>SISTEMA MINIMALISTA CORREDIZO - MINIMALIST SLIDING SYSTEM</i> • Simple & Double vitrage - <i>Acristalamientos simples y dobles</i> - Single & double glazing • Triple vitrage - <i>Acristalamiento triple</i> - Triple glazing • Galerie - <i>Galería</i> - Gallery • Coupes & vues latérales - <i>Cortas & side views</i> - Cuts & side views	43 > 44	OPEN TS Steel SYSTÈME BATTANT <i>SISTEMA BATANTE - OPENING SYSTEM</i>
19 > 22	OPEN PIVOT SYSTÈME PIVOTANT <i>SISTEMA PIVOTANTE - PIVOTING SYSTEM</i>	45 > 46	OPEN TH SYSTÈME REPLIABLE <i>SISTEMA DE HARMONIO - FOLDING SYSTEM</i>
23 > 26	OPEN GUILLOTINE SYSTÈME GUILLOTINE <i>SISTEMA GUILLOTINA - GUILLOTINE SYSTEM</i>	47 > 48	ORIENT HORIZON SYSTÈME DE PERGOLA BIOCLIMATIQUE <i>SISTEMA DE PERGOLA BIOCLIMATICA - BIOCLIMATIC PERGOLA SYSTEM</i>
27 > 30	SLIDE TJ SYSTÈME COULISSANT <i>SISTEMA CORREDIZO - SLIDING SYSTEM</i>	49 > 50	EDGE HORIZON SYSTÈME DE GARDE CORPS <i>SISTEMA DE BARANDILLA - GUARDRAIL SYSTEM</i>
31 > 34	SLIDE EJ SYSTÈME PÉRIMETRAL <i>SISTEMA PERIMETRAL - PERIMETER SYSTEM</i>	51 > 52	DAY MINIMALIST ACCESSOIRES & VERRES <i>ACCESORIOS & VIDRIOS - ACCESSORIES & GLASSING</i>

NOTRE HISTOIRE

Day Minimalist est née d'une expertise solide en entreprise générale du bâtiment, nourrie par une compréhension globale de la construction et des contraintes techniques les plus exigeantes.

De cette maîtrise est née une volonté claire : proposer des solutions architecturales minimalistes, capables de répondre aux standards thermiques, acoustiques et structurels actuels, tout en repoussant les limites esthétiques, tout cela aux côtés d'architectes, de maîtres d'oeuvre et de clients exigeants.

Day Minimalist nace de una sólida experiencia en la construcción general, alimentada por un conocimiento global de la construcción y de las restricciones técnicas más exigentes.

De este dominio surgió una voluntad clara: ofrecer soluciones arquitectónicas minimalistas, capaces de cumplir con los estándares térmicos, acústicos y estructurales actuales, al tiempo que se superan los límites estéticos, todo ello junto con arquitectos, maestros de obras y clientes exigentes.

Day Minimalist was born out of solid expertise in general construction, fueled by a comprehensive understanding of building and the most demanding technical constraints. This expertise gave rise to a clear desire: to offer minimalist architectural solutions that meet current thermal, acoustic, and structural standards while pushing the boundaries of aesthetics, working alongside architects, project managers, and demanding clients.



NOTRE VISION

Chez Day Minimalist, nous concevons des ouvertures qui disparaissent pour mieux révéler l'essentiel : la lumière, l'espace et l'horizon. Notre approche minimaliste ne cherche pas l'effet, mais l'équilibre parfait entre design, performance et émotion. Chaque projet est pensé comme un cadre architectural, où l'intérieur et l'extérieur dialoguent naturellement, sans rupture.

En Day Minimalist, diseñamos aberturas que desaparecen para revelar lo esencial: la luz, el espacio y el horizonte. Nuestro enfoque minimalista no busca el efecto, sino el equilibrio perfecto entre diseño, rendimiento y emoción. Cada proyecto se concibe como un marco arquitectónico, donde el interior y el exterior dialogan de forma natural, sin rupturas.

At Day Minimalist, we design openings that disappear to better reveal the essentials: light, space, and the horizon. Our minimalist approach does not seek to create an effect, but rather the perfect balance between design, performance, and emotion. Each project is conceived as an architectural framework, where the interior and exterior interact naturally, without interruption.

“ L’ESSENCE
DE LA LUMIÈRE,
LA PRÉCISION DU
DÉTAIL ”

POURQUOI NOUS CHOISIR

- **Une esthétique maîtrisée**
Des lignes pures, des profils ultra-fins, une intégration presque invisible dans l'architecture.
- **Une expertise technique complète**
De grandes portées, des performances élevées et une précision d'exécution à chaque étape.
- **Des solutions sur mesure**
Chaque projet est unique. Nos menuiseries s'adaptent à votre vision, à vos usages et à votre environnement.
- **Un accompagnement de confiance**
De la conception à la mise en œuvre, nous avançons avec vous, dans un dialogue constant et exigeant.

- **Una estética controlada**
Líneas puras, perfiles ultradelgados, una integración casi invisible en la arquitectura.
- **Una experiencia técnica completa**
Grandes luces, alto rendimiento y precisión de ejecución en cada etapa.
- **Soluciones a medida**
Cada proyecto es único. Nuestras carpinterías se adaptan a su visión, a sus usos y a su entorno.
- **Un acompañamiento de confianza**
Desde el diseño hasta la implementación, avanzamos con usted, en un diálogo constante y exigente.

- **Masterful aesthetics**
Clean lines, ultra-thin profiles, almost invisible integration into the architecture.
- **Comprehensive technical expertise**
Large spans, high performance, and precision execution at every stage.
- **Custom solutions** Every project is unique.
Our joinery adapts to your vision, your uses, and your environment.
- **Trusted support**
From design to implementation, we move forward with you, in constant and demanding dialogue.

“ MOINS DE MATIÈRE.
PLUS DE
SENSATION. ”



NOS DOMAINES D'APPLICATION

- **Résidentiel haut de gamme**
Villas contemporaines, maisons d'architecte, rénovations d'exception.
- **Hôtellerie & projets de prestige**
Espaces de vie lumineux, durables et élégants, pensés pour l'expérience utilisateur.
- **Tertiaire & espaces professionnels**
Bureaux, lieux de réception et bâtiments premium où confort et design se rencontrent.
- **Projets sur mesure**
Baies vitrées minimalistes, fenêtres, pergolas bioclimatiques, garde-corps et solutions spécifiques.

- **Residencial de alta gama**
Villas contemporáneas, casas de diseño, renovaciones excepcionales.
- **Hostelería y proyectos de prestigio**
Espacios luminosos, sostenibles y elegantes, pensados para la experiencia del usuario.
- **Terciario y espacios profesionales**
Oficinas, lugares de recepción y edificios premium donde se unen el confort y el diseño.
- **Proyectos a medida**
Ventanales minimalistas, ventanas, pérgolas bioclimáticas, barandillas y soluciones específicas.

- **High-end residential**
Contemporary villas, architect-designed homes, exceptional renovations.
- **Hotels & prestigious projects**
Bright, sustainable, and elegant living spaces designed with the user experience in mind.
- **Commercial & professional spaces**
Offices, reception areas, and premium buildings where comfort and design meet.
- **Custom projects**
Minimalist bay windows, windows, bioclimatic pergolas, railings, and specific solutions.

“ CRÉER DES
ESPACES QUI
RESPIRENT. ”

NOS POINTS FORTS

NUESTROS PUNTOS FUERTES | OUR STRENGTHS

Grandes Surfaces

Des vitrages de très grande ampleur, capables de couvrir jusqu'à 18m2 et 6m de hauteur, pour une ouverture maximale sur l'extérieur.

Grandes superficies
Acristamientos de gran tamaño, capaces de cubrir hasta 18 m² y 6 m de altura, para una apertura máxima al exterior.

Large Areas

Very large glazing, capable of covering up to 18m² and 6m in height, for maximum openness to the outside.

Ouvertures assistées

Système de motorisation intégré dans la traverse haute, permettant un contrôle fluide et précis de l'ouverture, même pour des châssis de grandes dimensions.

Aperturas asistidas

Sistema de motorización integrado en el travesaño superior, que permite un control fluido y preciso de la apertura, incluso en marcos de grandes dimensiones.

Power windows

Motorization integrated into the upper frame allows smooth and precise operation, even for large and heavy panels.

Seuil caché

Rail encastré avec revêtement minéral intégré au seuil garantissant une parfaite continuité intérieure / extérieure.

Umbral oculto

Riel empotrado con revestimiento mineral integrado en el umbral que garantiza una perfecta continuidad entre el interior y el exterior.

Hidden threshold

Recessed rail with mineral finish integrated into the threshold ensuring a seamless transition between interior and exterior

Profils Verticaux

Un profil vertical de seulement 20 mm sépare les vantaux, offrant une esthétique minimaliste et maximisant la surface vitrée pour une transparence optimale.

Umbral oculto

Un perfil vertical de solo 20 mm separa las hojas, lo que ofrece una estética minimalista y maximiza la superficie acristalada para una transparencia óptima.

Perfiles verticales

A vertical profile measuring only 20 mm separates the panels, creating a minimalist appearance while maximizing glazed surface and transparency.

Performance

Nos vitrages répondent aux exigences les plus élevées en matière de performance thermique, acoustique, de sécurité et de confort, assurant un niveau de prestation optimal

Rendimiento

Nuestros acristamientos cumplen con los requisitos más exigentes en materia de rendimiento térmico, acústico, seguridad y confort, garantizando un nivel óptimo de prestaciones.

Performance

Our glazing systems meet the highest standards of thermal and acoustic performance, safety, and comfort, delivering optimal results

Point de fermeture

Chaque ouverture est équipée d'un système de verrouillage conforme aux normes en vigueur, garantissant fiabilité, sécurité et durabilité.

Punto de cierre

Cada abertura está equipada con un sistema de cierre que cumple con las normas vigentes, lo que garantiza fiabilidad, seguridad y durabilidad.

Closing point

Each opening is equipped with a certified locking system, ensuring reliability, safety, and long-term durability.



Slide SLIM



SYSTÈME COULISSANT MINIMALISTE AVEC RUPTURE DE PONT THERMIQUE

*SISTEMA MINIMALISTA CORREDIZO CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO*

MINIMALIST SLIDING SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Spécialement conçu pour les châssis de grandes dimensions, le système coulissant minimaliste SLIM répond aux tendances architecturales contemporaines qui recherchent une transparence maximale associée à une visibilité structurelle minimale.

Disponible dans différentes configurations de seuil — traditionnel, seuil caché avec capot aluminium ou seuil totalement intégré avec revêtement de sol continu — le système SLIM assure une parfaite continuité entre les espaces intérieurs et extérieurs. La combinaison avec un système d'ouverture motorisé permet la réalisation d'ouvertures de dimensions considérables, augmentant significativement la surface vitrée et renforçant la relation avec l'environnement extérieur.

Le système SLIM est décliné en trois versions — Simple, Double et Triple vitrage — auxquelles s'ajoute la version à seuil caché. Qu'il soit apparent en aluminium ou entièrement intégré dans le sol, le seuil garantit une transition fluide, facilitant le passage, y compris pour les personnes à mobilité réduite.

Especialmente diseñado para marcos de grandes dimensiones, el sistema minimalista corredero SLIM ofrece una solución a las tendencias arquitectónicas contemporáneas que buscan combinar la máxima transparencia con la mínima vista estructural, en todas sus versiones de umbral : tradicional, oculto con cubierta de aluminio u oculto con revestimiento continuo del suelo.


La combinación con el sistema de apertura motorizada permite diseñar aberturas de dimensiones considerables, lo que proporciona un espacio adicional de acristalamiento. A las tres versiones de nuestro sistema minimalista corredero SLIM (simple, doble y triple) se suma la versión con umbral oculto. Ya sea con el umbral de aluminio a la vista o incluso totalmente integrado en el suelo, este sistema dota a la transición entre el interior y el exterior de la estancia de una forma continua, lo que facilita el paso, incluso para personas con movilidad reducida.

Specifically designed for large-scale openings, the minimalist SLIM sliding system addresses contemporary architectural trends that seek to combine maximum transparency with minimal visible structure.

Available in several threshold configurations—traditional, concealed with aluminum cover, or fully integrated with continuous floor finishes—the SLIM system ensures seamless continuity between interior and exterior spaces.

When combined with a motorized opening system, SLIM allows the design of exceptionally large openings, significantly increasing glazed surface areas and strengthening the visual connection with the surrounding environment.

The SLIM system is available in three configurations—Single, Double, and Triple glazing—as well as a hidden threshold version. Whether visible in aluminum or fully integrated into the floor, the threshold provides a smooth and accessible transition, including for users with reduced mobility.



SLIM SIMPLE & SLIM DOUBLE VITRAGE

DONNÉES TECHNIQUES | *DATOS TÉCNICOS* | TECHNICAL DATAS

DIMENSIONS DES PROFILS | *DIMENSIONES DE LOS PERFILES* | PROFILE DIMENSIONS :

Cadre dormant | Marco fijo | Fixed frame

SLIM Simple et SLIM Double | SLIM Simple y SLIM Doble | SLIM Single and SLIM Double :
52 mm | 119 mm | 186 mm

Cadre ouvrant | Marco Móvil | Opening frame

SLIM Simple et SLIM Double | SLIM Simple y SLIM Doble | SLIM Single and SLIM Double :
46 mm | 71 mm | 96 mm

Montants centraux | Montantes centrales | Centers mullions

SLIM Simple et SLIM Double | *SLIM Simple y SLIM Doble* | SLIM Single and SLIM Double :
64mm | 65 mm | 90 mm | 100 mm

Vues | *Centros* | Visible sections

Vue latérale | *Vista lateral* | Side view : 30 mm

Vue centrale | *Vista central* | Central view : 20 mm

Vues supérieure et inférieure | *Vistas superior e inferior* | Top and bottom view : 0 mm

REPLISSAGE & VITRAGE | *RELLENO Y ACRISTALAMIENTO* | GLAZING INFILL :

SLIM Simple : 10mm | 12mm | 16mm

SLIM Double : 32mm | 35mm (verres trempés / *vidrios templados* / tempered glass)

CAPACITÉ MAXIMALE PAR VANTAIL | *CAPACIDAD MÁXIMA POR HOJA* | MAXIMUM SASH CAPACITY :

Poids maximal | *Peso máximo* | Maximum weight

SLIM Simple et SLIM Double | *SLIM Simple y SLIM Doble* | SLIM Single and SLIM Double : 500 Kg

Surface maximale* | *Area máxima** / Maximum area*:

SLIM Simple et SLIM Double | *SLIM Simple y SLIM Doble* | SLIM Single and SLIM Double : 8,00 m²

Hauteur maximale | *Altura máxima* | Maximum height* :

SLIM Simple et SLIM Double | *SLIM Simple y SLIM Doble* | SLIM Single and SLIM Double : 4000 mm

* Pour d'autres dimensions, merci de consulter le Département Technique

Para otras dimensiones, consulte al Departamento Técnico.

For other dimensions, please consult the Technical Department.

PERFORMANCES ET CERTIFICATIONS

| *RENDIMIENTOS Y CERTIFICACIONES* | *PERFORMANCE & CERTIFICATIONS* :

- Marquage CE | *MARCAJE CE* | CE MARKING (EN 14351 1:2006+A1:2010)
- Essais | *Ensayo* | Test report CXL 123/19

Perméabilité à l'AIR | *Permeabilidad al AIRE* | Air Permeability : Class 4

Étanchéité à l'EAU | *Estanqueidad al AGUA* | Waterproofing : Class 7A

Résistance au VENT | *Resistencia al VIENTO* | Wind resistance : Class B3

PERFORMANCES THERMIQUES | *RENDIMIENTO TÉRMICO* | THERMAL PERFORMANCE :

• Uw = 1,48 W/m²K*

• Ug = 1,0 W/m²K


* Calcul effectué en considérant une typologie avec un seuil traditionnel.
Cálculo realizado considerando una tipología con un umbral tradicional.
Calculation made considering a typology with a traditional threshold

ISOLATION ACOUSTIQUE | *RELLENO* | ACOUSTIC PERFORMANCE :

• Essais | *Ensayo* | Test report ACL 193-19 – ITeCons

• Rw = 38dB (-1;-4)

• Rw (IGU) = 42dB





Slide
SLIM

SYSTÈME COULISSANT MINIMALISTE TRIPLE AVEC RUPTURE DE PONT THERMIQUE

*SISTEMA TRIPLE MINIMALISTA CORREDERO
CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO*

TRIPLE SYSTEM MINIMALIST SLIDING
WITH THERMAL BREAK BRIDGE THERMAL


Le système coulissant minimaliste SLIM Triple a été développé afin de renforcer les performances thermiques et acoustiques, tout en conservant les principes fondamentaux du minimalisme architectural : finesse des profils, transparence maximale et continuité visuelle avec l'extérieur.

Conçu pour les châssis de très grandes dimensions, le système SLIM Triple apporte un confort accru aux espaces intérieurs, tout en garantissant une visibilité optimale et une augmentation significative de la surface vitrée.

El sistema corredero minimalista SLIM Triple se ha desarrollado para mejorar el rendimiento térmico y acústico, conservando al mismo tiempo los principios fundamentales del minimalismo arquitectónico: perfiles finos, máxima transparencia y continuidad visual con el exterior. Diseñado para marcos de grandes dimensiones, el sistema SLIM Triple aporta un mayor confort a los espacios interiores, al tiempo que garantiza una visibilidad óptima y un aumento significativo de la superficie acristalada.

The SLIM Triple minimalist sliding system has been developed to enhance thermal and acoustic performance while preserving the core principles of minimalist architecture: ultra-slim profiles, maximum transparency, and seamless visual continuity with the exterior.

Designed for very large-scale openings, the SLIM Triple system provides enhanced indoor comfort while ensuring optimal visibility and a significant increase in glazed surface area.



DONNÉES TECHNIQUES

DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATAS

SLIM TRIPLE

DIMENSIONS DES PROFILS | *DIMENSIONES DE LOS PERFILES* | PROFILE DIMENSIONS :

Cadre dormant | *Marco fijo* | Fixed frame : 78mm | 169mm | 262mm
Cadre ouvrant | *Marco Móvil* | Opening frame : 70 mm | 94 mm | 118 mm | 120mm

Montants centraux | *Montantes centrales* | Centers mullions :
90mm | 126mm | 146mm

Vues / Vistas / Visible sections

Vue latérale | *Vista lateral* | Side view : 30 mm

Vue centrale | *Vista central* | Center view : 20 mm

Vues supérieure et inférieure | *Vistas superior e inferior* | Top and bottom view : 6 mm

REMPLISSAGE & VITRAGE | *RELLENO Y ACRISTALAMIENTO* | GLAZING INFILL :

22 mm – avec profilé VO 83 | *con perfil VO 83* | with VO 83 profile

42 mm – avec profilé VO 84 | *con perfil VO 84* | with VO 84 profile

56 mm – avec polyamide | *con poliamida* | with Polyamide
(verre trempé | *vidrio templado* | tempered glass)

CAPACITÉ MAXIMALE PAR VANTAIL | *CAPACIDAD MÁXIMA POR HOJA* | *MAXIMUM SASH CAPACITY* :

Poids maximal | *Peso máximo* | Maximum weight* : 1000 Kg (avec motorisation)

Surface maximale* | *Area máxima* | Maximum area* : 14,00 m²

Hauteur maximale | *Altura máxima* | Maximum height : 6000mm

* Pour d'autres dimensions, merci de consulté le Département Technique
Para otras dimensiones, consulte al Departamento Técnico.
For other dimensions, please consult the Technical Department.





PERFORMANCES THERMIQUES | *RENDIMIENTO TÉRMICO* | THERMAL PERFORMANCE :

Standard: UNE-ISO 13947:2005

Triple vitrage | *Vidrio triplo* | Triple glazing

• Uw = 1,10 W/m²K

• Ug = 0,6 W/m²K



Slide
SLIM















Slide
SLIM



COUPES & VUES LATÉRALES

CORTES Y VISTAS LATÉRALES | CUTS & SIDE VIEW



Open
PIVOT



SYSTÈME MINIMALISTE PIVOTANTE À RUPTURE DE PONT THERMIQUE

*SISTEMA MINIMALISTA PIVOTANTE CON ROTURA
DE PUENTE TÉRMICO*

TRIPLE SYSTEM MINIMALIST SLIDING
WITH THERMAL BREAK BRIDGE THERMAL

Dans la continuité du concept architectural minimaliste, le système OPEN PIVOT a été développé afin de compléter la gamme coulissante SLIM par une solution d'ouverture pivotante cohérente et élégante.

Conçu pour répondre aux exigences des projets les plus ambitieux, ce système permet de réaliser des portes de grandes dimensions tout en conservant des lignes épurées et une parfaite maîtrise des performances thermiques.

Grâce à sa conception spécifique, le système OPEN PIVOT autorise des vantaux d'un poids pouvant atteindre 500 kg, offrant ainsi une liberté architecturale maximale sans compromis sur la fonctionnalité ni la sécurité.

En línea con el concepto arquitectónico minimalista, el sistema OPEN PIVOT se ha desarrollado para completar la gama corredera SLIM con una solución de apertura pivotante coherente y elegante.


Diseñado para satisfacer las exigencias de los proyectos más ambiciosos, este sistema permite fabricar puertas de grandes dimensiones conservando líneas depuradas y un perfecto control del rendimiento térmico.

Gracias a su diseño específico, el sistema OPEN PIVOT admite hojas con un peso de hasta 500 kg, lo que ofrece una libertad arquitectónica máxima sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

In line with the minimalist architectural concept, the OPEN PIVOT system was developed to complement the SLIM sliding range with a coherent and elegant pivoting opening solution.

Designed to meet the demands of the most ambitious projects, this system allows for the creation of large-format pivot doors while maintaining clean lines and controlled thermal performance.

Thanks to its dedicated design, the OPEN PIVOT system supports sash weights of up to 500 kg, offering maximum architectural freedom without compromising functionality or safety.



Slide GUILLLOTINE

SYSTÈME MINIMALISTE DE GUILLLOTINE À RUPTURE DE PONT THERMIQUE

*SISTEMA MINIMALISTA DE GUILLLOTINA CON
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO*

*MINIMALIST SYSTEM WITH GUILLLOTINE AND
THERMAL BREAK*

La version Guillotine du système minimaliste a été conçue pour enrichir la gamme de solutions d'ouverture par un système audacieux et innovant, parfaitement adapté aux grandes dimensions.

Grâce à sa facilité de manipulation et à la légèreté ressentie à l'ouverture, cette solution offre une alternative élégante aux systèmes traditionnels, tout en améliorant la visibilité et le confort d'utilisation.

Disponible en version manuelle ou motorisée, le système guillotine s'adapte aux contraintes spécifiques de chaque projet.

La versión Guillotine del sistema minimalista ha sido diseñada para enriquecer la gama de soluciones de apertura con un sistema audaz e innovador, perfectamente adaptado a las grandes dimensiones.


Gracias a su facilidad de manejo y a la ligereza que se percibe al abrirlo, esta solución ofrece una alternativa elegante a los sistemas tradicionales, al tiempo que mejora la visibilidad y la comodidad de uso.

Disponible en versión manual o motorizada, el sistema Guillotine se adapta a las limitaciones específicas de cada proyecto.

The Guillotine version of the minimalist system has been designed to expand the range of opening solutions with a bold and innovative concept, ideally suited for large-scale applications.

Thanks to its smooth operation and perceived lightness during opening, this system offers an elegant alternative to traditional solutions while enhancing visibility and user comfort.

Available in manual or motorized configurations, the guillotine system adapts to the specific requirements of each project.



DONNÉES TECHNIQUES

DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATAS

TYPE D’OUVERTURE | TIPO DE APERTURA | OPENING TYPES

Ouvertures | Aberturas | openings :
Manuelle | *Manual* | Manual / Motorisée | *Motorizada* | Motorized

CAPACITÉ MAXIMALE PAR VANTAIL | CAPACIDAD MÁXIMA POR HOJA | MAXIMUM SASH CAPACITY :

Consulter Département Technique
Consult Technical Department
Consultar Departamento Técnico

REPLISSAGE & VITRAGE | RELLENO Y ACRISTALAMIENTO | GLAZING INFILL :

(verres trempés | vidrios templados | tempered glass) : 56 mm

Autres typologies, sur consultation

Otras tipologías, previa consulta








Other types, upon request



Ouverture motorisée avec contrepoids
Apertura motorizada con contrapeso
Motorized opening with counterweight



Ouverture motorisée avec tubulaire
Apertura motorizada con mecanismo tubular
Motorized opening with tubular mechanism



Slide TJ

SYSTÈME COULISSANT AVEC RUPTURE DE PONT THERMIQUE

SLIDING SYSTEM WITH THERMAL BREAK

*SISTEMA CORREDERO CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO*

Le système coulissant SLIDE TJ est une solution polyvalente, robuste et sécurisée, conçue pour répondre aux exigences des ouvertures de grandes dimensions. Compatible avec des configurations de 2 à 6 vantaux, il s'adapte aux systèmes à 2 ou 3 rails, ainsi qu'aux solutions d'angle.

Avec ses lignes épurées et ses vues aluminium réduites, ce système périmétral à rupture de pont thermique s'inscrit pleinement dans les tendances architecturales contemporaines. Il est également compatible avec les systèmes battants et les moustiquaires.

La version TJ-Slim, dotée de profils d'ouvrant réduits, offre une vue aluminium encore plus fine que la version traditionnelle. Sa chicane minimaliste de seulement 20 mm permet d'augmenter la surface vitrée et d'améliorer significativement la visibilité vers l'extérieur.

El sistema corredero SLIDE TJ es una solución versátil, robusta y segura, diseñada para satisfacer las exigencias de las aberturas de grandes dimensiones. Compatible con configuraciones de 2 a 6 hojas, se adapta a sistemas de 2 o 3 guías, así como a soluciones en esquina.


Con sus líneas depuradas y sus vistas de aluminio reducidas, este sistema perimetral con rotura de puente térmico se inscribe plenamente en las tendencias arquitectónicas contemporáneas. También es compatible con sistemas batientes y mosquiteras.

La versión TJ-Slim, con perfiles de hoja reducidos, ofrece una vista de aluminio aún más fina que la versión tradicional. Su minimalista deflector de solo 20 mm permite aumentar la superficie acristalada y mejorar significativamente la visibilidad hacia el exterior.

The SLIDE TJ sliding system is a versatile, robust, and secure solution designed to accommodate large openings. Compatible with configurations ranging from 2 to 6 panels, it supports 2- or 3-track systems, as well as corner solutions.

Featuring clean lines and reduced aluminum sightlines, this perimeter sliding system with thermal break aligns perfectly with contemporary architectural trends. It is also compatible with side-hung systems and insect screens.

The TJ-Slim version, with reduced sash profiles, offers an even slimmer aluminum sightline compared to the standard version. Its minimalist interlock of just 20 mm increases the glazed surface area and significantly enhances outward visibility.



DONNÉES TECHNIQUES

DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATAS

DIMENSIONS DES PROFILS | DIMENSIONES DE LOS PERFILES | PROFILE DIMENSIONS

Présentation | *Presentacion* | *Presentation* : Droite
Cadre dormant | *Marco fijo* | *Fixed frame* :
2-rail : 75mm | 96mm | 108mm | 117mm | 152mm
3-rail : 152 mm | 164mm
Cadre ouvrant | *Marco Móvil* | *Opening frame* : 40 mm | 44 mm

REMPLISSAGE & VITRAGE | RELLENO Y ACRISTALAMIENTO | GLAZING INFILL

De 28mm à 34 mm

BARRETE POLYAMIDE | ROTURAS TÉRMICAS DE POLIAMIDA | POLYAMIDE THERMAL BREAKS

14mm | 24mm | 30mm | 36mm | 38mm | 40mm

Étanchéité : Joints EPDM Joint brosse STOP FIN

CAPACITÉ MAXIMALE PAR VANTAIL | CAPACIDAD MÁXIMA POR HOJA | MAXIMUM SASH CAPACITY

Poids maximal | *Peso maxima hoja* | Maximal weight sash : 280Kg
Surface maximale* | *Area máxima/hoja* | Maximum area/sash* : 4,50m2
Hauteur maximale | *Altura máxima/hoja* | Maximum height/sash : 3000mm
Largeur maximale | *Ancho máxima/hoja* | Maximum width/sash : 2000 mm

PERFORMANCES | RENDIMIENTO | PERFORMANCE

Essais | *Ensayo* | Test CXL 121122 - ITeCons

Perméabilité à l'AIR | *Permeabilidad al AIRE* | Air Permeability: 4
Étanchéité à l'EAU | *Permeabilidad al AGUA* | Waterproofing : 7A
Résistance au VENT | *Permeabilidad al VIENTO* | Wind Resistance : +C3

PERFORMANCES THERMIQUES | RENDIMIENTO TÉRMICO | THERMAL PERFORMANCE


• Essais | *Ensayo* | Test UNE-ISO 13947: 2005

• Triple vitrage | *Vidrio triple* | Triple glazing
Uw = 1,35 W/m3K
Ug = 0,8 W/m3K

• Double vitrage | *Vidrio doble* | Double Glazing
Uw = 1,44 W/m3K
Ug = 1,00 W/m3K

ISOLATION ACOUSTIQUE | AISLAMIENTO ACÚSTICO | ACOUSTIC PERFORMANCE

• Essais | *Ensayo* | Test ACL 055/21 -ITeCons
Rw = 37dB (-1; -2)
Rw (IGU) = 47dB



Open
EJ

SYSTÈME PÉRIMÉTRAL DROIT AVEC RUPTURE DE PONT THERMIQUE


*SISTEMA PERIMETRAL RECTO CON ROTURA
DE PUENTE TÉRMICO*

**STRAIGHT PERIMETER SYSTEM WITH
THERMAL BREAK**

Le système SLIDE EJ est un système coulissant périmétral droit, conçu pour répondre aux projets architecturaux exigeants, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation. Doté d'une rupture de pont thermique renforcée, il permet la réalisation d'ouvertures de grandes dimensions tout en assurant des performances fiables et durables. Sa conception simple et efficace en fait une solution adaptée aux projets résidentiels et tertiaires.

El sistema SLIDE EJ es un sistema corredero perimetral recto, diseñado para responder a proyectos arquitectónicos exigentes, tanto en construcciones nuevas como en renovaciones. Dotado de una rotura de puente térmico reforzada, permite realizar aberturas de grandes dimensiones garantizando al mismo tiempo un rendimiento fiable y duradero. Su diseño sencillo y eficaz lo convierte en una solución adecuada para proyectos residenciales y terciarios.

The SLIDE EJ system is a straight perimeter sliding solution designed to meet the requirements of demanding architectural projects, both in new construction and renovation. Featuring an enhanced thermal break, it enables large-scale openings while ensuring reliable and durable performance. Its simple and efficient design makes it suitable for both residential and commercial applications.



DONNÉES TECHNIQUES

DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATAS

DIMENSIONS DES PROFILS | DIMENSIONES DE LOS PERFILES | PROFILE DIMENSIONS

Présentation | *Presentacion* | *Presentation* : Droite | *Derecha* | *Right*

Cadre dormant | *Marco fijo* | *Fixed frame* :

1-Rail : 81 mm

2-rail : 106 mm | 114 mm | 121 mm

3-rail : 175 mm | 182 mm

4-rail : 236 mm

Cadre ouvrant | *Marco Móvil* | Opening frame : 45 mm

REMPLISSAGE & VITRAGE | RELLENO Y ACRISTALAMIENTO | GLAZING INFILL

De 24 mm à 34 mm

Barretes :

Cadre dormant : 24 mm

Cadre ouvrant : 16 mm

Étanchéité : Joints EPDM Joint brosse STOP FIN

CAPACITÉ MAXIMALE PAR VANTAIL | CAPACIDAD MÁXIMA POR HOJA | MAXIMUM SASH CAPACITY

Poids maximale | *Peso máximo* | Maximum weight* : 250 Kg

Surface maximale | *Area máximo* | Maximum surface : 5,00 m²

Hauteur maximale | *Altura máximo* | Maximum height : 2800 mm

PERFORMANCES | RENDIMIENTO | PERFORMANCE

• Essais / *Test* / Test 01/12 - LNEC/LEC

Perméabilité à l’AIR | *Permeabilidad al AIRE* | Air Permeability : 4

Etanchéité à l’EAU | *Permeabilidad al agua* | Waterproof : 6A

Résistance au VENT | *Permeabilidad al VIENTE* | Wind Resistance : B2

PERFORMANCES THERMIQUES | RENDIMIENTO TÉRMICO | THERMAL PERFORMANCE

• Essais / *Test* / Test CSTB BV18-0164

Perméabilité à l’AIR | *Permeabilidad al AIRE* | Air Permeability : 3

Etanchéité à l’EAU | *Permeabilidad al agua* | Waterproof : 6B


Résistance au VENT | *Permeabilidad al VIENTE* | Wind Resistance : C2

ISOLATION ACOUSTIQUE | AISLAMIENTO ACÚSTICO | ACOUSTIC PERFORMANCE

• Essais | *Ensayo* | Test CSTB DBV21-02531

Uw = 2,10 W/m2k (NF EN ISO 10077-1)

Ug = 1,00 W/m2K



Open
TL

Possibilité de
profilé cintré

Possibilidad de
perfil de percha

Possibility of
curved profile

SYSTÈME À FRAPPE DE 67MM À RUPTURE DE PONT THERMIQUE

*SISTEMA DE GOLPEO DE 67 MM
CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO*

67MM KNOCKING SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Le système TL isothermique a été conçu pour répondre à des exigences élevées en matière de confort thermique et acoustique. Associé au triple vitrage, il offre d'excellentes performances d'isolation, adaptées aux projets à forte exigence énergétique.

Afin de répondre aux attentes des maîtres d'œuvre, la version TL Caché a été développée. Cette évolution comble une limite notable de la gamme coulissante SLIM, en assurant une compatibilité esthétique et technique entre les systèmes coulissants et ouvrants.

Dans une logique de continuité architecturale, le TL Light Frame a ensuite été conçu. Cette version intègre un profil inverseur réduit, offrant une vue centrale minimaliste de seulement 35 mm, tout en conservant les performances du système.

The TL isothermal system has been designed to meet high thermal and acoustic comfort requirements. When combined with triple glazing, it delivers excellent insulation performance, making it suitable for projects with demanding energy standards.


To meet the expectations of project designers, the TL Concealed version was developed. This evolution addresses a key limitation of the SLIM sliding range by ensuring both aesthetic and technical compatibility between sliding and side-hung systems.

Following this architectural logic, the TL Light Frame version was introduced. Featuring a reduced inverter profile, it offers a minimalist central sightline of just 35 mm, while maintaining the system's performance standards.

The TL isothermal system has been designed to meet high thermal and acoustic comfort requirements. When combined with triple glazing, it delivers excellent insulation performance, making it suitable for projects with demanding energy standards.

To meet the expectations of project designers, the TL Concealed version was developed. This evolution addresses a key limitation of the SLIM sliding range by ensuring both aesthetic and technical compatibility between sliding and side-hung systems.

Following this architectural logic, the TL Light Frame version was introduced. Featuring a reduced inverter profile, it offers a minimalist central sightline of just 35 mm, while maintaining the system's performance standards.



DONNÉES TECHNIQUES

DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATAS

DIMENSIONS DES PROFILS | DIMENSIONES DE LOS PERFILES | PROFILE DIMENSIONS :

Présentation Presentacion Presentation	Droite / Ovale Derecha / Ovalada Right / Oval	Caché <i>Oculto</i> <i>Hidden</i>
Cadre dormant Marco fijo Fixed frame	67 mm	67 mm
Cadre ouvrant Marco Móvil Opening frame	74 mm	67 mm
Remplissage Relleno filling	De 14 à 50 mm de 14 a 50 mm from 14 to 50 mm	28 mm
Étanchéité Estanqueidad Waterproofing	EPDM joints Juntas EPDM EPDM Seals	EPDM joints <i>Juntas EPDM</i> EPDM Seals
Barretes Barrita Bar	24 mm	24mm

POIDS MAXIMAL DE VANTAIL | PESO MAXIMA HOJA | MAXIMAL WEIGHT PER SASH :

- **À la Française** | A la Francesa | French style
Int./Ext. 1|2 vantaux | *int./ext. 1/2 hojas* | int./ext. 1/2 sashes : 150Kg
 - **Porte** | *Puerta* | door
Int./Ext. 1|2 vantaux | int./ext. 1/2 hojas | int./ext. 1/2 sashes : 180Kg
 - **Oscillo-battant** | Oscilobatiente | Tilt-and-turn : 130Kg
 - **Oscillo-coulissant** | Oscilante-corredizo | sliding tilt : 160Kg
 - **À l'Italienne** | A la italiana | Italian style : 120Kg
 - **À Soufflet** | En soufflet | In Soufflet : 70Kg
 - **Pivotant vertical** | Pivotante vertical | Vertical Pivot : 175Kg
 - **Pivotant horizontal** | Pivotante horizontal | Horizontal Pivot : 175Kg
 - **Repliable** | Plegable | Foldable : 80Kg
- **Caché** | *Oculto* | *Hidden*
1/2 vantaux - *1/2 hojas* - 1/2 sashes : 130Kg
 - **Porte** | *Puerta* | *door*
1/2 vantaux - *1/2 hojas* - 1/2 sashes : 130Kg
 - **Oscillo-battant** | *Oscilobatiente* | Tilt-and-turn : 100 | 130Kg
À Soufflet | *En soufflet* | In Soufflet : 70Kg

PERFORMANCES ET CERTIFICATIONS

| RENDIMIENTOS Y CERTIFICACIONES | PERFORMANCE & CERTIFICATIONS :

- MARQUAGE CE | *MARCAJE CE* | CE MARKING
(EN 14351-1:2006+A1:2020)
- Essais | *Ensayo* | *Test* 34:08 - LINEC/LEC

Perméabilité à l'AIR | Permeabilidad al AIRE | Air Permeability : 4
Étanchéité à l'EAU | Estanqueidad al AGUA | Waterproofing : E900
Résistance au VENT | Resistencia al VIENTO | Wind resistance : C5

PERFORMANCES THERMIQUES | RENDIMIENTO TÉRMICO | THERMAL PERFORMANCE :


- Essais | *Ensayo* | *Test* : CSTB DBV21-02531
Uw = 1,60 W/m²K (NF EN ISO 10077-1) - TL 85
Ug = 1,00 W/m²K -
- **Double vitrage** | *Vidro doble* | Double glazing
Uw = 1,30 W/m²K (NF EN ISO 10077-1) - TL 85
Ug = 0,60 W/m²K - Triple vitrage | *Vidro triplo* | Triple glazing
Uw = 1,70 W/m²K (NF EN ISO 10077-1) - TL 88
Ug = 1,00 W/m²K -
- **Double vitrage** | *Vidro doble* | Double glazing
Uw = 1,30 W/m²K (NF EN ISO 10077-1) - TL 88
Ug = 0,60 W/m²K - Triple vitrage | *Vidro triplo* | Triple glazing

ISOLATION ACOUSTIQUE | AISLAMIENTO ACÚSTICO | ACOUSTIC PERFORMANCE :


- Essais | *Ensayo* | *Test* : ACL 194/19 - ITeCons
Rw = 40 dB (-1; -5) 74 74
Rw (IGU) = 41dB




TL Classique classic



TL Caché concealed



LT Light Frame



Open
TS

SYSTÈME À FRAPPE DE 71MM À RUPTURE DE PONT THERMIQUE

*SISTEMA DE GOLPEO DE 71 MM CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO*

STRAIGHT PERIMETER SYSTEM WITH THERMAL

Le système OPEN TS est une solution à ouvrant conçue pour offrir une grande liberté de conception, tout en garantissant des performances élevées en matière d'isolation thermique et acoustique.


Grâce à sa polyvalence, le système OPEN TS s'adapte à de nombreuses configurations d'ouverture et répond aussi bien aux besoins des projets résidentiels qu'aux applications tertiaires.

El sistema OPEN TS es una solución de apertura lateral diseñada para ofrecer una gran flexibilidad de diseño y garantizar al mismo tiempo un alto rendimiento en cuanto a aislamiento térmico y acústico.

Gracias a su versatilidad, el sistema OPEN TS se adapta a una amplia gama de configuraciones de apertura y es adecuado tanto para proyectos residenciales como comerciales.

The OPEN TS system is a side-hung opening solution designed to offer extensive design flexibility while ensuring high thermal and acoustic insulation performance.

Thanks to its versatility, the OPEN TS system accommodates a wide range of opening configurations and is suitable for both residential and commercial projects.



DONNÉES TECHNIQUES

DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATAS

DIMENSIONS DES PROFILS | DIMENSIONES DE LOS PERFILES | PROFILE DIMENSIONS

Lignes Droite | Ovale | Steel | *Línea recta* | *Olvalada* | Steel | Straight line | | Oval Line | Steel line

Présentation | *Presentacion* | Presentation : Droite

Cadre dormant | *Marco fijo* | Fixed frame : 71 mm | 77mm | 78mm

Cadre ouvrant | *Marco Móvil* | Opening frame :

- Lignes Droite et Ovale | *Líneas rectas y ovaladas* | Straight and Oval Lines - 78 m
- Ligne Cachée - 70mm
- Ligne Steel - 85mm

REMPLISSAGE & VITRAGE | RELLENO Y ACRISTALAMIENTO | GLAZING INFILL

Lignes Droite, Ovale et Steel

De 18mm à 54mm (double / triple vitrage | *Vidrio doble / triple* | Triple/double glazing)

Ligne Cachée - De 28 à 32mm (double / triple vitrage | *Vidrio doble / triple* | Triple/double glazing)

Chenal : Chambre européenne | Chenal 16

Isolation : Joints en EPDM

Barretes:

Cadre dormant | Marco fijo | Fixed frame : 39mm

Cadre ouvrant | Marco Móvil | Opening frame: 35mm

POIDS MAXIMAL PAR VANTAIL | PESO MÁXIMA POR HOJA | MAXIMUM WEIGHT CAPACITY

- À la Française (Int./Ext. 1|2 vantaux) -150Kg
- Porte (Int./Ext. 1 | 2 vantaux) -180Kg
- Oscillo-battant (1|2 vantaux) -180Kg
- À Soufflet -130Kg
- À l'Italienne -120Kg
- Oscillo-coulissant -160Kg
- Repliable (de 3 à 7 vantaux) -80Kg

PERFORMANCES | RENDIMIENTO | PERFORMANCE

- Essais | *Ensayo* | Test CLX 062 / 15 lTeCons

Perméabilité à l'AIR | *Permeabilidad al AIRE* | Air Permeability : 4

Étanchéité à l'EAU | *Permeabilidad al agua* | Waterproof : E1350

Résistance au VENT | *Permeabilidad al VIENTE* | Wind Resistance : C5

PERFORMANCES THERMIQUES | RENDIMIENTO TÉRMICO | THERMAL PERFORMANCE

Essais | *Ensayo* | Test UNE-ISO 13947:2005

- Triple vitrage | *Vidrio triple* | Triple glazing

Uw = 0,99 W/m²K

Ug = 0,50 W/m²K

- Double vitrage | *Vidrio doble* | Double glazing

Uw = 1,38 W/m²K



Ug = 1,00 W/m²K

ISOLATION ACOUSTIQUE | AISLAMIENTO ACÚSTICO | ACOUSTIC PERFORMANCE

- Essais | *Ensayo* | Test ACL 358/20 lTeCons

Rw = 45db (-1; -4)

Rw (IGU) = 49 dB



Open
TS Steel

SYSTÈME D'OUVRANT DE 78 MM À RUPTURE DE PONT

*SISTEMA DE APERTURA DE 78 MM
CON ROTURA DE PUENTE*

SYSTEM WITH 78 MM OPENING
WITH BRIDGE BREAK

Le système OPEN TS STEEL a été développé pour répondre à la tendance architecturale du style acier, tout en bénéficiant des performances et de la légèreté de l'aluminium.

Il combine l'esthétique industrielle des menuiseries acier avec les avantages techniques d'un système aluminium à rupture de pont thermique, offrant ainsi une solution élégante et performante pour les projets contemporains.

El sistema OPEN TS STEEL ha sido desarrollado para satisfacer la demanda arquitectónica de una estética de estilo acero, al tiempo que se beneficia del rendimiento y la ligereza del aluminio.

Combina el aspecto industrial de las ventanas de acero con las ventajas técnicas de un sistema de aluminio con rotura de puente térmico, ofreciendo una solución elegante y de alto rendimiento para proyectos contemporáneos.

The OPEN TS STEEL system has been developed to meet the architectural demand for steel-style aesthetics while benefiting from the performance and lightness of aluminum.

It combines the industrial look of steel windows with the technical advantages of a thermally broken aluminum system, offering an elegant and high-performance solution for contemporary projects.

DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATAS

Vues aluminium type acier / / Steel-style aluminum sightlines

Cadre / Frame depth : 70 mm


Remplissage vitrage / Glazing infill : 24 à 44 mm

Poids maximal par vantail / Maximum sash weight : 160 kg

Performances identiques au système OPEN TS

Niveles de rendimiento idénticos a los del sistema OPEN TS.

Performance levels identical to the OPEN TS system



SYSTÈME REPLIABLE À RUPTURE DE PONT THERMIQUE

SISTEMA PLEGABLE CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO
FOLDABLE SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Le système OPEN TH est une solution repliable conçue pour maximiser l’ouverture des espaces et offrir une connexion totale entre l’intérieur et l’extérieur.

Grâce à ses multiples configurations possibles, il permet une ouverture quasi intégrale de la baie, tout en conservant des performances thermiques et mécaniques élevées.

The OPEN TH system is a folding solution designed to maximize opening widths and provide a full connection between indoor and outdoor spaces.

With multiple configuration options, it allows for near-total opening of the bay while maintaining high thermal and mechanical performance.

The TH folding system has high thermal capacity and great potential for use on large frames, where the main objective is to achieve maximum unobstructed visibility when open.


Designed for configurations with between 2 and 7 panels, this system adapts perfectly to all types of architectural requirements, offering high resistance and ease of use.

DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATAS

Présentation | *Presentacion* | *Presentation* : Droite
Cadre dormant | *Marco fijo* | Fixed frame: 77 mm
Cadre ouvrant | *Marco Móvil* | Opening frame : 77 mm
Remplissage | *Relleno* | Filling : De 14 mm à 50 mm
Ouvertures | *Aberturas* | Opening : de 2 à 7 vantaux
Étanchéité | *Impermeabilidad* | *Waterproofing* : Joints en EPDM
Coupes | *Aberturas* | *cortes* : 45° | 90°
Polyamide | *Poliamida* | *Polyamide* : 24mm | 32mm

Poids maximal/vantail | *Peso máximo/hoja* | Maximum weight/sash* : 100 à 120 Kg
Aire maximale/vantail | *Area máximo/hoja* | Maximum area/sash* : 4,20m2
Largeur minimale/vantail | *Ancho máximo/hoja* | Maximum width/sash* :
vantail impair | *hoja impar* | odd leaf : 0,60m
vantail pair | *hoja impar* | *even leaf* : 0,651m
Largeur maximale/vantail | *Area máximo/hoja* | Maximum area/sash* : 1,20m
Hauteur maximale/vantail | *Ancho máximo/hoja* | Maximum width/sash* : 3,50m

Essais | *Ensayo* | Test CLX 015A/22 -iTeCons
Perméabilité à l’AIR : 4
Étanchéité à l’EAU : 7A
Résistance au VENT : B1



Orient
HORIZON



SYSTÈME DE PERGOLA BIOCLIMATIQUE

SISTEMA DE PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

BIOCLIMATIC PERGOLA SYSTEM

La pergola ORIENT HORIZON est une solution bioclimatique conçue pour offrir un confort optimal en extérieur, quelle que soit la saison. Grâce à son système de lames orientables, elle permet de réguler naturellement l'ensoleillement, la ventilation et la protection contre les intempéries.

Alliant design contemporain et robustesse structurelle, la pergola ORIENT HORIZON s'intègre harmonieusement aux projets résidentiels et tertiaires, en créant un véritable espace de vie extérieur.

La pérgola ORIENT HORIZON es una solución bioclimática diseñada para ofrecer un confort óptimo en exteriores, independientemente de la estación del año.

Gracias a su sistema de lamas orientables, permite regular de forma natural la luz solar, la ventilación y la protección contra las inclemencias del tiempo. Combinando un diseño contemporáneo y una estructura robusta, la pérgola ORIENT HORIZON se integra armoniosamente en proyectos residenciales y terciarios, creando un auténtico espacio de vida al aire libre.


The ORIENT HORIZON pergola is a bioclimatic solution designed to provide optimal outdoor comfort throughout the year. Thanks to its adjustable louver system, it naturally regulates sunlight, ventilation, and weather protection.

Combining contemporary design with structural robustness, the ORIENT HORIZON pergola integrates seamlessly into residential and commercial projects, creating a true outdoor living space.


DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATAS

Dimension de la colonne | *Dimensión de la columna* | Column size : 200 x 200 mm
Hauteur maximale de la colonne | *Altura de la columna* | Height size : 3000 mm
Dimension de la lame (LxH) | *Dimensión de la hoja* | Blade size : 217 x 30 / 217 x 550 mm


Cadre entre les murs sans colonnes
Marco entre paredes sin columnas
Frame between walls without columns




Cadre complète, deux colonnes
Marco completo, dos columnas
Complete frame, two columns



Cadre complète, deux colonnes
Marco completo, cuatro columnas
Complete frame, four columns



APPLICATION RANGE
ÁMBITO DE APLICACIÓN
DOMAINE D'APPLICATION



Largeur x Longueur - 5000mm x 6460mm
Anchura y longitud | Width x Length

Pour d'autres dimensions,
veuillez consulter notre Département Technique
Para otras dimensiones, consulte a nuestro Departamento Técnico
For other dimensions, please consult our Technical Department

LONGUEUR DE LA PERGOLA - 5000mm x 6460mm
PERGOLA LENGHT | LONGITUD DE LA PÉRGOLA

SYSTÈME DE GARDE-CORPS EN ALUMINIUM ET VERRE

SISTEMA DE BARANDILLAS DE ALUMINIO Y VIDRIO

ALUMINUM AND GLASS RAILING SYSTEM

Le système de garde-corps EDGE HORIZON a été conçu pour sécuriser les espaces tout en préservant une transparence maximale. Son design épuré et minimaliste permet de valoriser les vues sans perturber l'architecture du bâtiment.

Adapté aux applications intérieures et extérieures, EDGE HORIZON répond aux exigences réglementaires tout en s'intégrant parfaitement aux projets contemporains.

El sistema de barandillas EDGE HORIZON ha sido diseñado para garantizar la seguridad y preservar al mismo tiempo la máxima transparencia. Su diseño limpio y minimalista mejora las vistas sin comprometer la arquitectura del edificio. Adecuado tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores, EDGE HORIZON cumple con los requisitos normativos y se integra a la perfección en proyectos contemporáneos.

The EDGE HORIZON guardrail system has been designed to ensure safety while preserving maximum transparency. Its clean and minimalist design enhances views without compromising the building's architecture. Suitable for both indoor and outdoor applications, EDGE HORIZON meets regulatory requirements while seamlessly integrating into contemporary projects.

DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATAS

Présentation | *Presentacion* | Presentation : Droite | *Derecha* | Right

Dimensions | *Dimensión* | Column size :

Profil de fixation de section rectangulaire | *Perfil de fijación de sección rectangular* |

Rectangular section mounting profile : 41 x 120 mm

Remplissage | *Relleno* | Filling : De 12 à 20 mm

Épaisseurs de verre conseillée | *Espesores de vidrio recomendados* | Recommended glass thicknesses

Clôture de piscine | *Cercado para piscina* | Pool fence : verre de 12 mm (6+6)

Locales d'activité résidentielle | *Locales para actividades residenciales* | Residential premises :

verre | *Vidrio* | Glass : 16 mm (8+8)

Locales d'accueil public | *Locales de recepción al público* | Public reception areas :

verre verre | *Vidrio* | Glass : 20 mm (10+10)

Verre conseillée :

Laminé / Laminé -Trempe | *Laminado / Laminado - Templado* | Laminated / Laminated - Tempered

Marquage CE (NP 4491:2009):

Essais | *Ensayo* | Test n° OEF039/13 -06-11-2013:

CAPABLE (Activité résidentielle - fixation chaque 200 mm) | *CAPABLE (Actividad residencial - fijación cada 200 mm)* |

CAPABLE (Residential activity - fastening every 200 mm)

Essais | *Ensayo* | Test Report n° OEF040/13 -06-11-2013:


CAPABLE (Activité résidentielle - fixation chaque 400 mm) | *CAPABLE (Actividad residencial - fijación cada 400 mm)* |

CAPABLE (Residential activity - fastening every 400 mm)


Essais | *Ensayo* | Test n° OEF041/13 -06-11-2013:

CAPABLE (Accueil public -fixation chaque 400 mm) | *CAPABLE (Recepción pública: fijación cada 400 mm)* |

CAPABLE (Public access - fixed every)



Edge
HORIZON



VERRE & ACCESSOIRES

L'ensemble des systèmes est compatible avec une large gamme de vitrages techniques : verres trempés, feuilletés, acoustiques et à haute performance thermique.

Les accessoires et quincailleries sont sélectionnés pour garantir durabilité, sécurité et facilité d'utilisation, tout en respectant l'esthétique minimaliste de la gamme.


All systems are compatible with a wide range of technical glazing solutions, including tempered, laminated, acoustic, and high thermal performance glass.

Accessories and hardware are carefully selected to ensure durability, safety, and ease of use, while maintaining the minimalist aesthetic of the range.


PORTES ET CRÉMONES PUERTAS Y CREMONAS / DOORS AND CRIMSONS





- Portes**
Puertas
Doors
- 1 Poignée de porte minimaliste Cubic
Manilla minimalista para puerta Cubic
Minimalist door handle Cubic
 - 2 Poignée de porte double Cubic
Manilla doble para puerta Cubic
Double door handle Cubic
 - 3 Poignée de porte double 615
Manilla doble para puerta 615
Double door handle 615



- Ouvertures à frappe**
Aberturas de batente
Side-hung openings
- 4 Poignée minimaliste Cubic
Manilla minimalista Cubic
Minimalist handle Cubic
 - 5 Poignée de tige carrée Cubic
Manilla de varilla cuadrada Cubic
Handle with spindle Cubic
 - 6 Crémone Cubic
Cremona Cubic
Cremone Cubic
 - 7 Fermeture d'encastrer Light Frame
Cierre empotrable Light Frame
Flush-mounted Light Frame



- Aberturas de correr**
Ouvertures coulissantes
Sliding openings
- 8 Fermeture latéral OS N.4
Cierre lateral OS N.4
Lateral latch OS N.4
 - 9 Fermeture central OS N.5
Cierre central OS N.5
Central latch OS N.5
 - 10 Poignée Slim XS
Manilla Slim XS
Handle Slim XS
 - 11 Crémone multipoint minimaliste Novem
Cremona multipunto minimalista Novem
Minimalist cremone multipoint Novem
 - 12 Fermeture d'encastrer R251IX
Cierre empotrable R251IX
Flush-mounted latch R251IX
 - 13 Fermeture d'encastrer 180°
Cierre empotrado 180°
Flush-mounted latch 180°
 - 14 Poignée d'encastrer Slim
Manilla empotrada Slim
Flush-mounted handle Slim
 - 15 Crémone S/PE pour élévable
Cremona S/PE para elevable
Lift-and-slide cremone S/PE



TRANSFORMATION DU VERRE TRANSFORMACION DE VIDRIO / GLASS PROCESSING

Produits Productos Products

Double vitrage <i>Vidrio Doble</i> Double Glazing	Verre trempé <i>Vidrio Templado</i> Double Glazing
Double vitrage avec store intérieur <i>Doble doble con persiana interior</i> Double Glazing with inner blinds	Verre trempé avec HST <i>Vidrio Templado con HST</i> HST Glass Verre termoendurecido <i>Vidrio Templado con HST</i> Heat Strengthened glass
Triple vitrage <i>Vidrio Triple</i> Triple Glazing	Mécanisation <i>mecanización</i> Mechanization
Verre isolant avec gaz <i>Vidrio aislante con gas</i> Insulated glass with gas	Perçage <i>Perforación</i> Drilling
Verre de contrôle thermique <i>Vidrio de control térmico</i> Enhanced thermal insulation	Coupe <i>Corte</i> Cut
Verre de contrôle acoustique <i>Vidrio de control acústico</i> Enhanced Acoustic insulation	Arête <i>Cresta</i> Edge
Verre feuilleté PVB <i>Vidrio laminado PVT</i> Laminated PVB	Bisel <i>Cresta</i> Bevel
Verre feuilleté SentryGlas <i>Vidrio laminado SentryGlas</i> Laminated SentryGlas	Ricon
Verre feuilleté PVB avec peinture digital <i>Vidrio laminado PVB con pintura digital</i> Laminated PVB with digital painting	Trempe <i>templado</i> Tempering HST
Verre feuilleté EVA <i>Vidrio laminado EVA</i> Laminated EVA	Lamination <i>Laminación</i> Lamination
Verre feuilleté acoustique <i>Vidrio laminado acústico</i> Acoustic laminated glass	Dépolissage <i>Despulverización</i> Frosted glass
Verre multi-feuilleté <i>Vidrio laminado múltiple</i> Multi laminated glass	Décoration pour empreinte <i>Decoración para huellas</i> Decoration by recording
Verre de sécurité <i>Vidrio de seguridad</i> Safety glass	Sérigraphie <i>Serigrafía</i> Serigraphy
Verre anti intrusion <i>Vidrio anti-intrusión</i> Intruder resistant glass	Opacification <i>Opacificación</i> Opacifying glass
Verre anti projectile <i>Vidrio antiproyectiles</i> Bullet resistant glass	



POLITIQUES DE DURABILITÉS

POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD / SUSTAINABILITY POLICIES



L'aluminium est au cœur de notre approche : un matériau aux propriétés remarquables, à la fois polyvalent, durable et entièrement recyclable. Son potentiel de réutilisation successive en fait un choix responsable, parfaitement aligné avec notre vision d'une conception plus durable.

Nous accompagnons chaque projet de manière personnalisée, en collaboration étroite avec les designers et concepteurs, afin de proposer des solutions en aluminium adaptées aux exigences esthétiques, techniques et énergétiques de chaque réalisation. Cette démarche nous permet de concilier design, performance et efficacité énergétique.

Engagés dans une logique de responsabilité environnementale, nous privilégions les bonnes pratiques tout au long du processus de conception : recyclage des matériaux, procédés de finition respectueux de l'environnement, réduction des déchets et recours prioritaire aux supports digitaux. Nous soutenons également les démarches visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments, au service d'une architecture plus durable.

El aluminio es el núcleo de nuestro enfoque: un material con propiedades extraordinarias, versátil, duradero y totalmente reciclable. Su potencial de reutilización sucesiva lo convierte en una opción responsable, perfectamente alineada con nuestra visión de un diseño más sostenible.

Acompañamos cada proyecto de forma personalizada, en estrecha colaboración con los diseñadores y creadores, con el fin de ofrecer soluciones de aluminio adaptadas a los requisitos estéticos, técnicos y energéticos de cada proyecto. Este enfoque nos permite conciliar diseño, rendimiento y eficiencia energética. Comprometidos con la responsabilidad medioambiental, damos prioridad a las buenas prácticas a lo largo de todo el proceso de diseño: reciclaje de materiales, procesos de acabado respetuosos con el medio ambiente, reducción de residuos y uso prioritario de soportes digitales. También apoyamos las iniciativas destinadas a mejorar el rendimiento energético de los edificios, en aras de una arquitectura más sostenible.

Aluminum is at the heart of our approach: a material with remarkable properties that is versatile, durable, and fully recyclable. Its potential for repeated reuse makes it a responsible choice, perfectly aligned with our vision of more sustainable design.

We provide personalized support for each project, working closely with designers and developers to offer aluminum solutions tailored to the aesthetic, technical, and energy requirements of each project. This approach allows us to combine design, performance, and energy efficiency. Committed to environmental responsibility, we prioritize best practices throughout the design process: material recycling, environmentally friendly finishing processes, waste reduction, and the priority use of digital media. We also support initiatives aimed at improving the energy performance of buildings, in the service of more sustainable architecture.

PROJET & DÉVELOPPEMENT DU PRODUIT

PROYECTO Y DESAROLLO DEL PROYECTO / DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT

Notre démarche s'appuie sur un pôle de développement en constante effervescence créative, dédié à la conception de solutions innovantes répondant aux exigences techniques et esthétiques des concepteurs. Guidée par les principes de l'architecture, du design et de l'innovation, cette approche est renforcée par un accompagnement spécialisé tout au long de l'étude et de l'optimisation des projets, afin d'identifier les solutions les plus pertinentes à chaque réalisation.

Nuestro socio cuenta con un Departamento de Desarrollo y Proyecto que se encuentra en constante proceso creativo, diseñando nuevas soluciones que respondan de manera efectiva a las solicitudes técnicas y estéticas de los diseñadores, siempre basándose en los principios fundamentales de la Innovación, Arquitectura y Diseño. También cuenta con un equipo especializado que acompaña a los técnicos diseñadores durante todo el proceso de estudio y detalle de la obra, de manera que las soluciones encontradas sean las más adecuadas para las obras que las recibirán.

Our partner has a Project and Product Development Departement that is in permanenl creative process, devising new solutions that effectively respond to the aesthetic and technical requests of the designers, always based on the fundamental principles of Innovation, Architecture and Design. It also has a specialized team that accompanies the designers throughout the study process and detailing the work, so that the solutions are most appropriate to the works that will receive them.

EXTRUSION D'ALUMINIUM

EXTRUSION DE ALUMINIUM / ALUMINIUM EXTRUSION

Issu d'un processus créatif approfondi et d'un fort travail de développement technologique, notre savoir-faire permet de concevoir des solutions d'extrusion sur mesure, adaptées aux exigences spécifiques de chaque projet.

Cette approche s'adresse également aux clients à la recherche de réponses innovantes, capables de donner forme à des solutions qui n'existent pas encore sur le marché.

Como resultado de todo un proceso creativo y de desarrollo técnico, nuestro socio tiene la capacidad de diseñar y producir matrices para la extrusión de sus perfiles. Este tipo de servicio se extiende a nuevos clientes que buscan soluciones a su medida y que no existen en el mercado.

As a result of a whole process of creative and technical development, our partner has the ability to design and produce dies for the extrusion of their profiles. This kind of service extends to new customers looking for solutions to their needs and that are unknown in the market.

ANODISATION & LAQUAGE

EXTRUSION DE ALUMINIUM / ALUMINIUM EXTRUSION

La finition d'un profil est avant tout une signature, l'expression du caractère que le concepteur ou le client final souhaite donner au projet. Qu'il s'agisse de laquage thermodurcissable ou d'anodisation, nous orientons chaque choix vers des solutions offrant une large richesse chromatique, avec des finitions certifiées selon les standards de qualité reconnus (Qualanod et Qualicoat Seaside).

El acabado final de un perfil es, básicamente, la «marca personal» que el diseñador o el cliente final le confieren a la obra. Ya sea a través de la pintura termoendurecible (Lacado) o mediante un proceso electrolítico que promueve la formación de la película final (Anodización), nuestro socio ofrece una amplia y rica gama cromática, perfectamente certificada en términos de calidad (Qualanod y Qualicoat Seaside).

The finishing of a profile is, basically, the «personal brand» that the designer or the client gives to the final work. Whether through painting thermosetting (Powder coating) or through an electrolytic process that promotes the formation of the final film (Anodization), our partner offers a very rich and wide chromatic range, perfectly certificated in terms of quality (Qualanod and Qualicoat Seaside).



TRANSFORMATION DE VERRE

TRANSFORMACION DEL VIDRIO / GLASS PROCESSING

En complément des systèmes de châssis, nous intégrons des solutions verrières de haute performance, issues de technologies de pointe. Celles-ci couvrent un large éventail d'applications : contrôle thermique et acoustique, sécurité, verre trempé avec HST, ainsi que des finitions décoratives telles que l'impression digitale sur verre, pour répondre aux exigences techniques et esthétiques des projets les plus ambitieux.

Complementando sus sistemas de carpintería, nuestro socio cuenta con una unidad de transformación de vidrio equipada con la tecnología más reciente, que produce todo tipo de vidrio existente en el mercado, destacandose aquí el vidrio laminado de control térmico y acústico, de seguridad, templado, templado con HST, decorado con pintura digital vitrificada, entre otros.

Complementing their systems of frames, our partner has a glass processing unit equipped with the latest technology, which produces all kinds of glass on the market, highlighting here laminated glass of thermal and acoustic control, security, tempered, tempered with HST, decorated with glazed digital painting, among other

DAYminimalist

M i n i m a l i s t F r a m e S y s t e m

www.dayminimalist.com